



**CHANGER &
DRESSER MEXICO**

A DIVISION OF KYOKUTOH CO., LTD.

Afiladores Automáticos
CDF

CDF



Características

- La velocidad de rotación es aproximadamente un 60% superior a la de la CDK-R.
- El pulido por rotación a alta velocidad produce un acabado superficial superior (en comparación con el CDK-R).
- El afilado simultáneo de los electrodos superior e inferior reduce el tiempo de ciclo y se alinea con la cara después del afilado.
- La unidad tiene el certificado de "compliance" que es un requisito estándar y reduce la carga sobre la pistola de soldadura y el afilador.
- El afilador puede incorporar la función de confirmación de giro con sensor de proximidad (opcional).
- Construcción a prueba de salpicaduras para la caja de terminales.
- Alto torque, alta velocidad de rotación (1 seg. de afilado).
- El cortador KTW afila los electrodos superior e inferior simultáneamente, garantizando la alineación de la punta del electrodo y una larga vida útil.
- Cumple las normas internacionales de seguridad, CCC y CE.

Nuevas Funciones



- Nuevo diseño BAYONET para porta-navajas
- Etiqueta que permite anotar la fecha de sustitución de la navaja y el porta-navajas

Conexión Segura



- One-Touch Conectado
 - El conector supera la norma IP67.

Fácil Acceso para Asistencia



Acceda al sitio con el código QR. Vaya al sitio de soporte de productos de KYOKUTOH.

*Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para requisitos especiales.

Especificaciones

Modelo	Tensión	FREC	Corriente	RPM	Par de torsión
CDF-200	200	50Hz	4.8A	363rpm	29.1N • m
	200	60Hz	4.6A	435rpm	25.5N • m
	220	60Hz	4.2A	435rpm	24.4N • m
CDF-400	380	50Hz	3.0A	363rpm	28.3N • m
	400	50Hz	3.3A	363rpm	28.1N • m
	415	50Hz	3.6A	363rpm	27.9N • m
	400	60Hz	2.5A	435rpm	24.0N • m
	440	60Hz	2.7A	435rpm	23.2N • m

changer-dresser.mx | cd@changer-dresser.mx | +52 4421557553

Carretera a comunidad Palo Alto S/N, Palo Alto, El Marqués, Querétaro, Interior #87
Parque Industrial Spartek II. C.P. 76213 México